

## EFA-SRT® Value: La puerta interior económica

La EFA-SRT® Value tiene un sólido equipamiento básico. Su motorreductor sin engranajes garantiza altas velocidades de apertura y cierre en funcionamiento continuo gracias a su transmisión por cadena. El nuevo sensor fotoeléctrico desplazable se guía en el marco y protege el borde de cierre de la puerta sin contacto en todo el ancho de la puerta.



### Construcción

- Construcción simétrica
- Motorreductor sin engranajes
- Alta tensión de la cortina
- Diseño compacto para su instalación

### Seguridad

- Sensor fotoeléctrico desplazable de serie
- Cortina de luz infrarroja (EFA-TLG) como opcional

### Cortina de puerta

- Cortina de PVC de alta resistencia al desgarro con o sin ventana
- Opcional con franjas de advertencia de PVC

### Acabado

- Acero galvanizado, inoxidable o recubrimiento en polvo según colores RAL

### Control

- FUZ2-G de serie
- EFA-TRONIC® o EFA-TRONIC® PROFESIONAL como opcional

### Liberación manual

- Apertura manual mediante cuerda de tiro
- Apertura manual por palanca como opcional

### General

- Velocidades de apertura de hasta 1,7 m/s
- Tamaños máximos  
Ancho = 3.000 mm  
Altura = 3.000 mm
- Hasta 150.000 ciclos de funcionamiento por año
- Ensayado y certificado por ift Rosenheim

